

Przeznaczenie : Filtracja wody basenowej



CECHY PRODUKTU

- Zbiornik filtra w całości wykonano z wytrzymałego polietylenu
- Prosta konstrukcja filtra, wytrzymałe materiały oraz brak elektroniki wpływają na to, że nie ulega usterkom
- Podstawa filtra pozwala na stabilne osadzenie go nawet na miękkim podłożu
- Filtr przeznaczony jest do pracy z wodą o temperaturze 5°C - 45°C
- Filtr posiada zawór górny sześcioprogowy, który ułatwia jego obsługę
- Filtry nadają się do wszystkich typów wody poza wodą słoną
- Filtry należy montować możliwie blisko zbiornika

FILTR SATURN

Z POMPA I PALETĄ

BASENHURT

PRAWIDŁOWE WARTOŚCI CHEMICZNE WODY

- pH : 7.2 do 7.8
- Alkaliczność : 80 do 150 ppm
- Zawartość wapnia: 150 - 300 ppm

UŻYTKOWANIE: UWAGI

- Złoże należy wymieniać raz na 1-2 lata
- W instalacjach przydomowych zaleca się płukanie filtra raz w tygodniu

DANE

Kod	Kod złoże	Ø mm	Pow. filtracji (m ²)	Piasek ilość (kg)	Maks. ciśnienie (bar)	Zawór cale	Maks. do basenu (m ³)	Przepływ (m ³ /h)
081017	157440	406	0,12	45	2,5	1½"	32	7,9
081024	157445	485	0,12	75	2,5	1½"	35	9
081029	157450	610	0,26	135	2,5	1½"	50	11
081015	-	350	0,11	34	2,5	1½"	60	7

